

MODÈLES	FARMALL 55 A	FARMALL 65 A	FARMALL 75 A	FARMALL 85 A	FARMALL 95 A	FARMALL105 A	FARMALL 115 A
MOTEUR							
Nombre de cylindres / Cylindrée (cm³)/type	4 / 2 200	3 / 2 930	3 / 2 930	4 / 3 200	4 / 4 500	4 / 4 500	4 / 4 500
Puissance maximale ECE R-120 ¹⁾ à moteur tr/min (kW/ch)	41 / 55 à 2 700	48 / 65 à 2 300	53 / 72 à 2 300	60 / 82 à 2 500	70 / 95 à 2 500	78 / 106 à 2 300	83 / 113 à 2 300
Couple maximal ECE R-120 ¹⁾ à moteur tr/min (Nm à tr/min)	179 à 1 800	261 à 1 400	295 à 1 400	328 à 1 250	389 à 1 300	425 à 1 300	450 à 1 300
Remontée de couple OECD (%)	13	31,6	30,3	41	44	30,7	28,9
Capacité du réservoir de carburant (litres)	51	110	110	110	110	110	110
TRANSMISSION							
8 AV / 8 AR avec inverseur mécanique, 30 km/h	●	-	-	-	-	-	-
12 AV / 12 AR avec inverseur mécanique, 30 ou 40 km/h	-	●	●	●	●	-	-
12 AV / 4 AR avec inverseur mécanique, 30 km/h	-	○	○	○	-	-	-
12 AV / 12 AR avec inverseur powershuttle, 30 ou 40 km/h	-	-	-	○	○	●	●
20 AV / 12 AR avec inverseur mécanique, vitesses rampantes 30 ou 40 km/h	-	○	○	○	○	-	-
MOTRICITÉ ET DIRECTION							
2RM	●	-	-	-	-	-	-
4RM avec différentiel à glissement limité	○	●	●	●	●	●	●
Rayon de braquage min. (m)	3,35	5,3	5,3	5,5	5,5	5,6	5,6
PRISE DE FORCE							
Type		Mécanique		Mécanique Std/Servo-assisté opt.			
Régime de prise de force arrière standard (tr/min)	540			540/1 000 avec vitesse proportionnelle à l'avancement			
Régime de prise de force arrière option (tr/min)	-			540 ou 540/540E et vitesse proportionnelle à l'avancement			
SYSTÈME HYDRAULIQUE							
Débit maximum : direction / relevage et auxiliaires (l)	20 / 44	29 / 36	29 / 36	29 / 50	29 / 50	29 / 50	29 / 50
Nombre max. de distributeurs hydrauliques	1 standard (2 en option)	3	3	3	3	3	3
Contrôle du relevage		MHC (contrôle mécanique)					
Capacité maxi. du relevage (kg)	1 500	3 000	3 000	3 565	3 565	3 565	3 565
POIDS ET DIMENSIONS							
Poids minimum* (kg)	1 750 / 1 970 (2RM / 4RM)	3 080	3 080	3 700	3 900	3 900	3 900
Poids total autorisé (kg)	2 270	5 400	5 400	5 800	6 000	6 500	6 500
A : longueur hors tout (mm)	3 331	4 200	4 200	4 203	4 290	4 290	4 290
B : hauteur maximum au sommet de la cabine avec monte de base (mm) / au sommet de l'arceau (mm)	2 435 / 1 975	-	-	-	-	-	-
B : hauteur maximum au sommet de la cabine avec monte de base (mm)	-	2 555	2 555	2 640	2 598	2 598	2 598
C : largeur de voie mini-maxi (mm)	1 680	1 520-1 925	1 520-1 925	1 526-2 024*	1 626-2 024*	1 628-2 028*	1 628-2 028*
D : empattement (mm)	1 960	2 224	2 224	2 315	2 422	2 422	2 422
PNEUS STANDARD*³⁾							
Avant 4RM (mm)	9.5R24	11.2R24	11.2R24	13.6R24	13.6R24	13.6R24	13.6R24
Arrière	14.9R28	16.9R30	16.9R30	16.9R34	18.4R34	16.9R34	16.9R34

● Équipement standard ○ Équipement en option - Non disponible ¹⁾ ECE R120 correspond à ISO 14396 et 97/68/EC ²⁾ Avec pneumatiques standard ³⁾ Autres pneumatiques sur demande ^{*)} Selon la législation et les spécificités de votre pays

CHARGEURS LRZ	LRZ 95	LRZ 100	LRZ 120
Capacité de levage maximum (kg)	2 060	2 540	2 300
Hauteur maximum (mm)	3 740	3 740	4 070
Gamme de puissance (ch)	60-95	70-95	80-120

! Ne négligez jamais la sécurité. Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les instructions. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement fonctionnent parfaitement. Lisez aussi attentivement les plaques informatives disposées çà et là sur votre machine. Utilisez aussi systématiquement les équipements de sécurité pour votre protection. Cette publication est destinée à une diffusion internationale. Certains modèles et équipements en série et en option peuvent varier d'un pays à l'autre et ne pas être disponibles. Pour connaître les disponibilités des produits présentés dans cette brochure nous vous invitons à contacter le concessionnaire Case IH le plus proche. Case IH se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'effectuer toute modification du design et des caractéristiques techniques sans que cela l'engage de quelle que manière que ce soit à en équiper les unités déjà vendues. Les indications, descriptions et illustrations contenues dans la présente brochure sont aussi précises qu'elles pouvaient l'être au moment de la mise sous presse. Elles peuvent cependant être également modifiées sans avis préalable.

Les illustrations peuvent représenter les équipements en option ainsi que l'équipement standard non complet. Pour toutes informations complémentaires sur les produits et services Case IH, appeler le numéro vert pour la France : 00 800 227344 00 (numéro gratuit depuis un poste fixe). Case IH recommande les lubrifiants **AKCELA**.
Case IH, 16 18 rue des rochettes, F-91150 Etampes - © 2012 Case IH - www.caseih.com - Farmall A-BR - 11/12 - TP01 - Cod. 12C0005/F00

